

Aspiratori Chirurgici alto vuoto / alto flusso

Aspiratori chirurgici carrellati e portatili con gruppo aspirante a membrana senza manutenzione

Vuoto regolabile e vuotometro di controllo, carter in materiale plastico antiurto

Dotazione di bottiglioni in policarbonato infrangibile sterilizzabile da 1800 / 2000 / 4000 ml

Dispositivi di troppo pieno e filtri antibatterici per ogni singolo bottiglione

Possibilità di utilizzo con bottiglioni monouso di varia capacità

Apparecchiature di classe II con parte applicata di tipo BF

Apparecchiature conformi alle norme: CEI EN 60601-1, CEI EN 10079-1, Direttiva CEE 93/42



Art. FSE 700 carrellato

- portata 45 litri / minuto - 84 kPa
- vuoto regolabile sino a max 632 mmHg
- selettore bottiglione di aspirazione attivo
- dotazione di n° 2 bottiglioni da 1800 / 2000 / 4000 ml
- dimensioni L x P x H mm 450 x 360 x 900
- peso kg 18,5
- alimentazione : da rete 230 VAC



Art. FSE 570 carrellato

- portata 26 litri / min. - 84 kPa - 0,83 bar
- vuoto regolabile sino a max 625 mmHg
- selettore bottiglione di aspirazione attivo
- dotazione di n° 2 bottiglioni da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 570 x 540 x 740
- peso kg 12
- alimentazione : da rete 230 VAC - 75 watt



Art. FSE 550 portatile

- portata 26 litri / min. - 84 kPa - 0,83 bar
- vuoto regolabile sino a max 625 mmHg
- selettore bottiglione di aspirazione attivo
- dotazione di n° 2 bottiglioni da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 560 x 230 x 295
- peso kg 7,2
- alimentazione : da rete 230 VAC - 75 watt



Art. FSE 500 portatile

- portata 26 litri / min. - 84 kPa - 0,83 bar
- vuoto regolabile sino a max 625 mmHg
- dotazione di n° 1 bottiglioni da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 435 x 230 x 295
- peso kg 7,1
- alimentazione : da rete 230 VAC - 75 watt



Art. FSE 450 **Emergenza**

- portata 26 litri / min. - 84 kPa - 0,83 bar
- vuoto regolabile sino a max 625 mmHg
- dotazione di n° 1 bottiglioni da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 435 x 235 x 295
- peso kg 7,3
- alimentazione : da rete 230 VAC , ed autonoma con batteria ricaricabile e cavo per accendisigari su auto.



Gabler



Copyright 2002 - Edizione COREMEC S.r.l. _r1_ 2006 - Riservati tutti i diritti

Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

Il produttore si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC S.r.l

Sede Legale ed Amministrativa
Via Cacciatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. 011-35.89.481 - Fax 011-35.89.483
www.coremec.it



COREMEC S.r.l.

Direzione Commerciale Italia:
E-mail: coremec@coremec.it

web site: coremec.it

Azienda con Sistema di Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008