

Aspiratori Chirurgici basso vuoto / basso flusso

Aspiratori chirurgici portatili con gruppo aspirante a membrana senza manutenzione
Vuoto regolabile e vuotometro di controllo, carter in materiale plastico antiurto
Dotazione di bottiglioni in policarbonato infrangibile sterilizzabile da 1800 / 2000 / 4000 ml
Dispositivi di troppo pieno e filtri antibatterici per ogni singolo bottiglione
Possibilità di utilizzo con bottiglioni monouso di varia capacità
Apparecchiature di classe II con parte applicata di tipo BF
Apparecchiature conformi alle norme: CEI EN 60601-1, CEI EN 10079-1, Direttiva CEE 93/42



Art. FSE 650 portatile

- portata 5 litri / min. - 20 kPa - 0,2 bar
- vuoto regolabile sino a max 151 mmHg
- funzionamento continuo o intermittente
- dotazione di n° 1 bottiglione da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 435 x 230 x 295
- peso kg 6
- alimentazione : da rete 230 VAC - 4 watt



Art. FSE 600 portatile

- portata 5 litri / min. - 20 kPa - 0,2 bar
- vuoto regolabile sino a max 151 mmHg
- funzionamento continuo
- dotazione di n° 1 bottiglione da 1800 ml
- dimensioni L x P x H mm 435 x 230 x 295
- peso kg 5
- alimentazione : da rete 230 VAC - 4 watt



Copyright 2002 - Edizione COREMEC S.r.l. _r1_ 2006 - Riservati tutti i diritti

Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

Il produttore si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC S.r.l

Sede Legale ed Amministrativa
Via Cacciatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. 011-35.89.481 - Fax 011-35.89.483
www.coremec.it



COREMEC S.r.l.

Direzione Commerciale Italia:
E-mail: coremec@coremec.it

web site: coremec.it