



Galeno[®]

Competenza, Solidità, Sicurezza.



Carrelli modulari MS Galeno

LINEA

Carrelli modulari MS Galeno

Carrello terapia

art. MS32

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, anti-graffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. 5 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serratura a chiave centralizzata.

Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.

Dimensioni dei cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro mm 800x600x1110.



Carrello terapia

art. MS34

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, anti-graffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 900x480x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

10 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serrature a chiave centralizzata.

Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.

Dimensioni dei cassetti:

- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 900x480x1110 dimensioni di ingombro mm 1050x600x1110.



Carrelli modulari MS Galeno

Carrello giro visita

art. MS30

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, anti-graffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore di lavoro realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio. 1 cassetto estraibile in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

1 vano chiuso da 2 ante a battente in acciaio verniciato, complete di blocco porte aperte a 180° gradi e chiusura a chiave.

Colore dei frontali disponibili: blu RAL5015.

Sul lato sinistro maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in plastica ABS e vano portadocumenti in tecnopolimero autoestinguente.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 1000x650x1200 dimensioni di ingombro mm 1100x650x1200.



Carrello emergenza

art. MS22

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, anti-graffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in metallo girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor.

6 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serratura centralizzata a sigillo.

Colore dei frontali disponibili: rosso RAL3000.

Dimensioni dei cassetti:

- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75 h mm.
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo e tavola per massaggio cardiaco in plexiglass, estraibile per mezzo di guide.

Dietro 1 asta portaflebo a 2 ganci, regolabile in altezza con manopola e supporto bombola ossigeno

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e porta cateteri-sondini in tecnopolimero.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x600x1110 dimensioni di ingombro mm 800x600x1400.

Carrello giro visite

art. MS29

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all'atto dell'apertura diventa un comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può contenere fino a 20 cartelle portalastre ed è dotato di appendino per l'aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.

3 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serratura a chiave centralizzata sia per il vano superiore che per i cassetti sottostanti.

Colore dei frontali disponibili: giallo RAL1018.

Dimensioni dei cassetti:

- 3 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x630x1070 dimensioni di ingombro mm 800x650x1110.



Carrello giro visite

art. MS28

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore realizzato in truciolare con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata; all'atto dell'apertura diventa un comodo e robusto piano di lavoro. Il vano sottostante può contenere fino a 20 cartelle portalastre ed è dotato di appendino per l'aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.

Nella parte inferiore è posto 1 cassetto in acciaio verniciato, scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale, dimensioni 425x400x400 h mm, completo di maniglia ergonomica ed antitrauma, fermo blocco fine corsa e può contenere 20 cartelle portalastre ed è dotato di appendino per l'aggancio delle cartelle e dispositivo di blocco per impedire che le cartelle si sovrappongano o si alzino.

Serratura a chiave centralizzata sia per il vano superiore che per il cassetto sottostante.

Colore dei frontali disponibili: giallo RAL1018.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x630x1070 dimensioni di ingombro mm 800x650x1110.



Carrelli modulari MS Galeno

Carrello medicazione

art. MS24

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Supporto per contenitori basculanti su due file 5+4

5 cassette estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serratura a chiave centralizzata.

Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.

Dimensioni dei cassetti:

- 1 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 2 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e porta cateteri.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro mm 800x600x1700.



Carrello anestesia

art. MS 25

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettrostaticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 900x480x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

Supporto per contenitori basculanti su due file 5+4

Asta porta flebo.

10 cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale, sono completi di maniglia ergonomica e antitrauma e fermo blocco fine corsa.

Serrature a chiave centralizzata.

Colore dei frontali disponibili: verde RAL6029 e blu RAL5015.

Dimensioni dei cassetti:

- 2 cassetto in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x150 h mm.
- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x200 h mm.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio e porta cateteri

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 900x480x1110 dimensioni di ingombro mm 1050x600x1110.



Carrelli modulari MS Galeno

Carrello terapia

art. MS33

Struttura realizzata in acciaio verniciato, spessore 10/10, verniciata elettroliticamente con rifinitura di smalti acrilici e poliuretanici, antiraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile di colore grigio chiaro RAL7035. Il processo di verniciatura è conforme alle norme vigenti in materia.

Piano superiore in ABS di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

8 ripiani estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale con fermo blocco fine corsa, su cui sono appoggiate 28 vaschette in ABS, 6 piani da 4 vaschette piccole e 2 piani da 2 vaschette grandi.

Serratura a chiave centralizzata che blocca la fuoriuscita dei piani con maniglia ergonomica e antitrauma.

Sul lato sinistro la maniglia di spinta ergonomica in metallo.

Piano di lavoro supplementare reclinabile, in lamiera di acciaio verniciato, dimensioni circa 400x300x15 mm

Sul lato destro portarifiuti in tecnopolimero con apertura a ginocchio.

Alla base doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in ABS e 4 ruote piroettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno.

Dimensioni totali mm 670x480x1110 dimensioni di ingombro mm 800x600x1110.



Accessori



art. MS/BOXP



art. MS/BOXG



art. MS/CARDIO



art. MS/CART



art. MS/CASS



art. MS/CAT



art. MS/DOC



art. MS/FLAC



art. MS/FLEBC



art. MS/PATT



art. MS/PIAABB



art. MS/RUOTAAS



art. MS/SIG



art. MS/SUP1



art. MS/SUPASP



art. MS/SUPBOM



art. MS/SUPGIR



art. MS/SUPLAT



art. MS/TILT2X5



Sede legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
T. +39.011.35.89.481 r.a. / F +39.011.35.89.483
www.coremec.it / coremec@coremec.it



Galeno®

Export Department: export@coremec.it

Galeno by COREMEC s.r.l.

T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663

www.galeno.com | info@galeno.com