



Galeno[®]

Competenza, Solidità, Sicurezza.



Lavapadelle

LINEA

Lavapadelle

Lavapadelle a disinfezione chimica con vuotatolo

Apparecchio automatico per il lavaggio e la disinfezione a freddo di contenitori sanitari come pappagalli e padelle, in acciaio o in plastica; studiato con l'aiuto di tecnici ed operatori, assicura un perfetto lavaggio e quindi una perfetta disinfezione chimica. Semplicità e facilità di installazione ne permettono l'inserimento in qualsiasi struttura, di vecchia o recente costruzione.

Grazie alla funzione del tubo di scarico a pavimento di grandi dimensioni, non è necessario svuotare la padella od il contenitore prima del lavaggio, poiché il lavapadelle stesso svolge anche funzione di vuotatolo.

Costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304 satinato, è dotato di vasca di lavaggio in acciaio inox provvista di 41 spruzzatori - 25 centrali e 16 laterali.

Completo di elettropompa, i requisiti necessari per la sua installazione sono:

- allacciamento alla rete idrica (acqua calda e fredda) con tubo da 1/2" o 3/4"
- scarico a pavimento diametro mm 100
- presa di corrente 220/1/50.

Dotata di dispositivo microswitch grazie al quale la macchina entra in funzione solo a coperchio chiuso, e in caso di apertura accidentale dello sportello durante il lavaggio un microinterruttore provvede a bloccare automaticamente il funzionamento, che si riattiverà nuovamente solo alla chiusura dello sportello stesso e dopo avere premuto il pulsante di avvio. È consentito il lavaggio di un contenitore per volta e la durata totale del ciclo è di 90" circa, che si svolge come riportato di seguito:

- 1° fase: acqua fredda + detergente, durata di 25 secondi;
- 2° fase: acqua calda, durata di 55 secondi;
- 3° fase: acqua fredda + detergente, durata di 10 secondi.

La macchina viene fornita completa di un contenitore, da fissare a parete in modo ben visibile, da riempirsi di disinfettante - si raccomanda l'uso di prodotti esenti da cloruri - e da collegare alla macchina; il prodotto entrerà automaticamente in circolo e la macchina ne utilizzerà la giusta quantità per ogni lavaggio.

Capacità della vasca di lavaggio: 54 litri.

Potenza elettrica massima assorbita: 900W.

Tensione elettrica di alimentazione: 230V/50Hz.

Accessori in dotazione:

- contenitore per disinfettante a goccia con piastra per il fissaggio a muro
- istruzioni d'uso in 3 lingue
- sifone di scarico a pavimento
- 4 piedi in plastica di altezza cm 10



art. 480, dimensioni totali di ingombro cm 55x65x85 di altezza; peso netto kg 60 circa.



Contenitori portapadelle e portapappagalli in acciaio inox

Contenitori per disinfettante, adatti a contenere in immersione i contenitori sanitari in acciaio inox o plastica dopo il loro lavaggio, o come supporti per l'asciugatura. Completamente in acciaio inox 18/8-10 AISI 304, la vasca è a tenuta stagna e provvista di rubinetto di scarico.



art. 482, per padelle a 6 posti, con ruote piroettanti diametro mm 50; dimensioni totali di ingombro cm 60x36x54 di altezza; capacità massima 102 litri; dimensioni della vasca cm 60x36x48; peso netto kg 11,5 circa.

art. 483, per pappagalli a 6 posti, con ruote piroettanti diametro mm 50; dimensioni totali di ingombro cm 37x30x40 di altezza; capacità massima 27 litri; dimensioni della vasca cm 30x28x32; peso netto kg 6 circa.

art. 484, per padelle a 3 posti, con ruote piroettanti diametro mm 50; dimensioni totali di ingombro cm 37x30x48 di altezza; capacità massima 34 litri; dimensioni della vasca cm 30x28x40; peso netto kg 7 circa.



art. 482



art. 484



art. 483



Sede legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
T. +39.011.35.89.481 r.a. / F +39.011.35.89.483
www.coremec.it / coremec@coremec.it



Galeno[®]

Export Department: export@coremec.it
Galeno by COREMEC s.r.l.
T. +39.02.907.82.821 - F +39.02.907.21.663
www.galeno.com | info@galeno.com