

Lampade scialitiche a Led per S. O. e area di emergenza



- Ignis 160 F** Cupola a Led - 160.000 lux, su stativo con ruote, con alimentazione
- Ignis 160 FA** Cupola a Led - 160.000 lux, su stativo con ruote, con alimentazione e batteria emergenza
- Ignis 160 W** Cupola a Led - 160.000 lux, fissaggio a parete, con alimentazione
- Ignis 160 C** Cupola a Led - 160.000 lux, fissaggio a soffitto, con alimentazione
- Ignis 160/160 C** Doppia Cupola a Led - 160.000 lux cad., fissaggio a soffitto con alimentazione



Design leggero e compatto con una forma circolare. L'involucro è realizzato in alluminio verniciato a polvere, con vetro di sicurezza nella parte inferiore. La costruzione garantisce facilità d'uso e pulizia. Sono disponibili due tipi di impugnature: l'impugnatura sterile consente la messa a fuoco del punto luminoso. La maniglia non sterile circonda la cupola per più del 75% della sua circonferenza, fornisce un accesso indipendente e rende facile il posizionamento. Le cupole sono dotate di pannelli di controllo posizionati sulla cupola uno di fronte all'altro, fornendo un accesso indipendentemente dalla posizione dell'operatore. Inoltre, questi pannelli consentono di controllare non solo i parametri della luce ma anche i parametri dell'immagine (opzione con la telecamera HD). Il modello IGNIS 160 è dotato di un'opzione indipendente di luce verde per le procedure endoscopiche. Grazie ad oltre 80 anni di esperienza, siamo in grado di dotare la lampada di una funzione di illuminazione aggiuntiva sul campo operatorio, efficace anche nei casi dei campi operatori più profondi.

Lighthouse	IGNIS 160
Supply voltage	24V DC
Light intensity at a distance of 1 m (Ec)	160 000 lux
Adjustable light intensity	25+100%
Colour rendering index Ra	96
Colour temperature	4000/4400/4800K
Operating field diameter d10	240 mm
Light spot diameter d50	120 mm
Adjustable diameter of the operating field	yes
Temperature increase near surgeon's head	< 1°C
Depth of illumination L1+L2 (20%)	140 cm
(60%)	85 cm
Power consumption for the lighthouse	55 W
Insulation class	I
Protection degree provided by lighthouse enclosure	IP 54

